Vorhandenes Lichtband durch Paneel ersetzen
Fallrohr DN 100
Vorh. Fallrohr u. Rinne einziehen
Ringbalken unterhalb der Ballenlänge (17,5 cm U-Schale)
Reparatur Elektronik
15,75 m²
17,50 m
LH. = 2,50 m
Wärmekammer
15,56 m²
16,00 m
LH. = 2,50 m
Holzbalkendecke bh = 8/24 cm
F-TÜR Innen: Griff mit Panikfunktion Außen: Knauf
Verband 2 Ø 12
15 STG 187/26,0
Rundstütze IPE 120
Fallrohr DN 150
Innentaster
TOR
Vorhandenes Lichtband durch Paneel ersetzen
OK FFB +/- 0,00m
Druckluft
Porenbeton PPW 2 bis unter Rinne
Stb.-Balken b/d = 30/25 cm
Sektionaltor
Dachentwässerung
Vorhandenes Lichtband durch neues ersetzen
Produktion Elektronik
327,75 m²
91,15 m
Vorh. Dachaufbau
- Wellasbest-Platten
- Dämmung 50 mm
- Stahlpfetten, e = 1,00 m
Vorh. Dachaufbau
- Wellasbest-Platten
- Holzbalken, e = 80 cm
- Lattung
- Dämmung 20 mm
UK Sohle -0,20m
OK FFB +/- 0,00m
vorh. Pflasterung aufnehmen
Wand mit Paneele bis unter Rinne anziehen (vorh. Wandhöhe = 1,83 m)
2,00
20,00
Lichtband 2,00m x 20,00m RWA
Archiv
49,24 m²
28,32 m
Magazin
52,31 m²
29,40 m
Umkleide
22,38 m²
10,48 m
Duschen
7,17 m²
7,12 m
Waschen
7,49 m²
11,92 m
Vorraum
9,39 m²
7,50 m
Flur
9,79 m²
8,21 m
WC
6,22 m²
11,71 m
Abmauerung (h = 1,25 m, d = 12,5 cm)
Personal
43,75 m²
27,90 m
Metallbau
542,83 m²
102,52 m
Versuchsraum
35,20 m²
25,86 m
Abflüsse und Kanäle schließen
Reserve
10,13 m²
12,99 m
Waschen
4,61 m²
8,61 m
Flur
35,70 m²
33,94 m
Besprechung
10,13 m²
12,99 m
Büro 1
17,09 m²
15,54 m
Büro 2
12,24 m²
14,15 m
Büro 3
12,24 m²
14,15 m
Sekretariat
22,50 m²
19,10 m
TÜR Innen: Gitt Außen: Gitt
Kundendienst Eingang
TÜR Innen: Gitt Außen: blind
F-TÜR Innen: Gitt Außen: Knauf
TÜR Innen: Gitt Außen: Knauf
Windfang
4,52 m²
8,74 m
Getränke
11,94 m²
13,65 m
Maschine
GLEICHER SCHLÜSSEL
Nur Innentaster
Anschluß Gas
Anschluß Telefon
Sockelmauerwerk aus Porenbeton PPW 2, d = 11,5 cm h = 25 cm
Sockelmauerwerk aus Rundstützen IPE 220 (auf Konsolen)
Ablaufrinne 2m IPE 140
Verbindungsrohr
Detail 1
Detail 2
Detail 3
EWE
37,51