che für Wintergarten in Eigenleistung
herr.
tung, Dachüberstand und Anschluss
handenes Dach an Wintergarten ist nach
iegender Wintergartenzeichnung
upassen.

20 | 6.05⁵ | 30

3.80⁵ | 6.05⁵

Parallel-Schiebe-Kipp Flügel | Festflügel

30 | 1.27

BRH 0 | BRH 0

Festflügel | Parallel-Schiebe-Kipp Flügel

BRH 0 | BRH 0

1.37⁵ | 1.25 | 1.25 | 1.50
2.22 | 2.22

1.10 | 1.00 | 1.00 | 37⁵
2.22 | 2.22

2.56

1.50 | 1.29

Wohnen
28.83 m²

5.34

Stulp

BRH 0 | 1.00 | 2.22

BRH 0 | 1.00 | 2.22

1.78 | 2.02

1.78 | 2.02

Kochen/Essen
25.98 m²

1.00

11⁵ | 90 | 4.36
2.02

1.00

1.00

1.00

1.20 | 1.36

BRH 86

1.60⁵

48 | 90 | 2.33⁵
2.02

36⁵

WC
2.31 m²

Treppe geschlossen mit
Tritt- u. Setzstufen und
2 Stck. Wangen

1.43

90 | 2.02

90 | 2.02

DD SW | DD SW
unter Decke verziehen

WM

TR

Abgasrohr HKV

BRH 86

1.87⁵

1.00

69⁵ | 65 | 1.92
2.02

1.34

ca. 1.45

Speicher 120 l Brennwert-therme

Gasuhr

Elt.

HAR
8.23 m²

DD SW

1.63

SPK
5.18 m²
keine
Fußbodenheizung
Fußbodenfliesen

90 | 2.02

Diele
14.7 m²

3.26⁵

DD SW | DD SW

56⁵

stehende Wasseruhr

kontr. Be-u. Entlüftg.

17⁵

75 | 1.36

75 | 1.36

33⁵

86

1.10 | 1.36

10,06 m

11,13 m

Fortluft

überdeckter Eingangsbereich
4,44 m² 1/2 = 2,22 m²

9,86 m

Frischluft