



kfw 55 - VMZ

Sohle + Fussbodenaufbau EG

- 8.0 cm Untersohlendämmung WLG 038
- 16.0 cm Stb.-Sohle gem. Statik
- 0.5 cm Abdichtung nach DIN 18195-4
- 10.0 cm Dämmung als wärmedämmende Ausgleichsschüttung (WLG 049)
- PE-Folie als Trennlage
- 6.5 - 7.0 cm Zementestrich
- 1.0 cm textiler bzw. keramischer Belag

Aussenwände EG:

- 17.5 cm Hintermauerwerk PPW 2
- 16.0 cm Kerndämmung (WLG 035)
- 1.5 cm Fingerspalt
- 11.5 cm Verblendmauerwerk

Innenwände EG:

- 11.5 bzw. 17.5 cm Porenbeton PPW 4

Geschossdecke über EG:

- Stb.-Decke gem. Statik
- 10.0 cm Dämmung als wärmedämmende Ausgleichsschüttung (WLG 049)
- PE-Folie als Trennlage
- 6.5 - 7.0 cm Zementestrich
- 1.0 cm textiler bzw. keramischer Belag

Aussenwände DG:

- 17.5 cm Hintermauerwerk PPW 2
- 16.0 cm Kerndämmung (WLG 035)
- 1.5 cm Fingerspalt
- 11.5 cm Verblendmauerwerk

Innenwände DG:

- 11.5 cm Porenbeton PPW 4

Dachaufbau DG bzw. Geschossdecke über DG:

- 1.25 cm Gipskartonplatten
- 4 cm Unterkonstruktion
- 24 cm Balkenlage bzw. Sparren mit 24 cm Dämmung WLG 035
- Dachkonstruktion bzw. 2.1cm Hobeldielen

Neubau eines Einfamilienhauses

BAUORT:
Kisdorfer Straße, Flurst.: 569
24558 Henstedt-Ulzburg

BAUHERR / -IN: Gina und Savas Roitzsch
Kisdorfer Str. 16
24558 Henstedt-Ulzburg

Generalübernehmer:



PLAN-NR.	MASSTAB	PROJEKT-NR.
2	1:100	Oe-358
Gezeichnet:	12.02.2020 / st	
Geändert:		
Geändert:		

Dachgeschoss
BAG

Entwurfsverfasser:



Rosenstr.38, 25746 Heide
Tel:0481-4214092-0, Fax:4214092-29

PLANUNG

Wohnfläche EG: 67,18 m²
Wohnfläche DG: 55,67 m²
Gesamt: 122,85 m²

Grundfläche EG: 67,52 m²
Grundfläche DG: 63,02 m²
Gesamt: 130,54 m²